



maxima

**FORT EN
PERFORMANCE
DOUX POUR
VOTRE BUDGET**

ADOUCISSEURS D'EAU



ADHÉSIONS



CERTIFICATIONS



distributeur officiel:
Groupe E Entretec SA
 Route du Madelain 6
 1753 Matran - Suisse
 T +41 (0)26 466 70 80
 F +41 (0)26 466 71 00
 info@entretec.ch
 www.entretec.ch



ADOUCCISSEURS D'EAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	ECO
Pression de fonctionnement min/max (bar)	1,4 / 8,3
Température de fonctionnement min/max (°C)	2 / 48
Connexion électrique (V/Hz)	230 / 50 ⁽¹⁾
Consommation d'électricité maximale (VA)	17
Connexion hydraulique entrée/sortie	1 1/4" BSP Male

⁽¹⁾ Livré avec transformateur à 24V

PERFORMANCES⁽²⁾

MODELE	ECO		
Résine	11	20	32
Capacité d'échange nominale (m ³ x°f)	50	102	163
Consommation de sel par régénération (kg) ⁽³⁾	1,4	2,5	4,0
Capacité d'échange par kg de sel (m ³ x°f)	36	41	41
Débit de service @ 1 bar de chute de pression (m ³ /hr)	2,3	2,2	2,0
Débit de service maximal recommandé (m ³ /hr) ⁽⁴⁾	1,1	2,0	3,2
Consommation d'eau par régénération (Ltr) ⁽³⁾	59	101	156

⁽²⁾ Valeurs indicatives, les performances dépendent des conditions d'utilisation et de la qualité d'eau

⁽³⁾ Consommation d'eau et de sel maximale, saumurage proportionnel (minimum de 60%)

⁽⁴⁾ Débit auquel l'adoucissement est exécuté de manière adéquate

DIMENSIONS & POIDS

MODELE	ECO		
Résine	11	20	32
Largeur (mm)		345	
Hauteur (mm)	666	806	1085
Profondeur (mm)		573	
Profondeur, avec bypass (mm)		658	
Hauteur entrée/sortie (mm)	514	654	933
Hauteur entrée/sortie, avec bypass (mm)	520	660	939
Poids (kg)	18,5	28,5	41,0
Poids, avec bypass (kg)	19,0	29,0	41,5
Capacité de stockage de sel maximale (kg)	50	75	125